

Serie CM-221 & CM-222

ValueWave™ INTERRUPTORES SIN CONTACTO



Los interruptores ValueWave™ de las series CM-221 y CM-222 de Camden eliminan la propagación de gérmenes gracias a la comodidad de la activación con manos libres y brindan confiabilidad y rendimiento líderes en la industria.

Ideales para uso en interiores o exteriores, como parte de una puerta automática o un sistema de control de acceso, los interruptores sin contacto ValueWave™ están diseñados para una fácil instalación y un servicio sin problemas en aplicaciones de mucho tráfico.

Los interruptores de las series CM-221 y CM-222 están disponibles en una variedad de modelos con placas frontales de acero inoxidable estrechas, simples y dobles, y una selección de gráficos de placa frontal.

Características

- Rango de sensor ajustable de 2" a 8" (5 a 20 cm)
- Retardo de tiempo ajustable (0,5 a 20 segundos) y operación de alternancia
- Anillo de luz rojo/verde o azul/verde con interruptor o activación remota
- Resistente a la intemperie y al agua, clasificación IP 65
- Placas frontales de acero inoxidable de calibre pesado de salida simple, estrecha y doble
- Selección de gráficos grabados con láser en la placa frontal, resistentes a los limpiadores
- (1) Contacto forma 'C', 1 A a 30 V CC
- Opción para interruptor manual de "anulación"



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE OPERATIVO: - 12 - 24 VDC ± 10%

- SE REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CC FILTRADA Y REGULADA

- LA CONEXIÓN DE VOLTAJE CA O CC POR ENCIMA DEL RANGO ESPECIFICADO ANULA LA GARANTÍA

CONSUMO DE CORRIENTE: 45 mA (PICO)

TIEMPO DE RESPUESTA: 10 ms

RANGO DE TEMPERATURA: 14°F a 122°F (-10°C a +50°C)

CALIFICACIÓN DE CONTACTO: 1 amperio a 30 VCC

CONTACTOS: COMÚN / N.O. / N.C.

MODELOS	ROJO / VERDE ILUMINACIÓN	AZUL / VERDE ILUMINACIÓN
'Salude para Abrir' Gráficos	CM-221 / A42 ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de una unidad CM-34BL.	CM-222 / A42 ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de una unidad CM-34BL.
	CM-221 / A42N ValueWave™ Interruptor sin Contacto Estrecho (jamba), caja de montaje en superficie compatible CM-23D.	CM-222 / A42N ValueWave™ Interruptor sin Contacto Estrecho (jamba), caja de montaje en superficie compatible CM-23D.
	CM-221 / A42W ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de doble salida CM-53.	CM-222 / A42W ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de doble salida CM-53.
'Salude para Salir' Gráficos	CM-221 / 46 ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de una unidad CM-34BL.	CM-222 / 46 ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de una unidad CM-34BL.
	CM-221 / 46N ValueWave™ Interruptor sin Contacto Estrecho (jamba), caja de montaje en superficie compatible CM-23D.	CM-222 / 46N ValueWave™ Interruptor sin Contacto Estrecho (jamba), caja de montaje en superficie compatible CM-23D.
	CM-221 / 46W ValueWave™ Touchless Switch Caja de montaje en superficie compatible de doble salida CM-53.	CM-222 / 46W ValueWave™ Interruptor sin Contacto Caja de montaje en superficie compatible de doble salida CM-53.

INTERRUPTOR CON 'ANULACIÓN' MANUAL

CM-221M / 46 ValueWave™
Interruptor sin contacto con
'anulación' manual, unidad
única, iluminación roja/verde,
caja de montaje en superficie
compatible CM-34bl.



CM-221M / 46N ValueWave™
interruptor sin contacto con
manual 'anular', estrecho
(jamba), iluminación roja/verde,
montaje en superficie compatible
caja CM-23D.



KIT DE INTERRUPTOR Y ALIMENTACIÓN

Agregue el sufijo '-P3' a
CM-221 y CM-222
Interruptor sin contacto
serie modelo # para un
CX-PS13v3 Fuente de
alimentación lineal.



DIMENSIONES DEL INTERRUPTOR

