

# RÉFÉRENCE CROISÉE DE GÂCHE ÉLECTRIQUE

| DESCRIPTION   | CAMDEN                          | RCI<br>(DORMA KABA) | H.E.S.    | ADAMS<br>RITE | TRINE    | VON<br>DUPRIN | LOCKNETICS   | NOTES   |
|---|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------------|---|
| Gâche RIM montée en surface de 3/4"                               | CX-EPD1289L                     | F0162               | 9500/9600 | N/A           | 4800F    | 6300          | RS-300-F-32D | Précharge, Sécurité et Classée au feu   |
| Gâche RIM 1/2 » pour montage en applique avec 2 entretoises       | CX-EPD1299L                     | 0163                | 9400      | 74R2          | 4590     | N/A           | RS-2000      | Camden comprend une sécurité de précharge et 2 plaques d'écartement           |
| Gâche électrique à profil bas 'Tout en un' classée au feu         | CX-ED1689L-4                    | N/A                 | 1500      | N/A           | 4100     | N/A           | N/A          | Camden inclut 4 plaques frontales   |
| Gâche électrique 'Tout en un' avec double moniteur classée au feu | CX-ED1799L-8                    | F2164               | 1600      | N/A           | N/A      | 6216          | N/A          | Camden inclut 8 plaques frontales   |
| Gâche électrique 'Tout en un' classée au feu Grade 1              | CX-ED1579L                      | F2164               | 1006CLB   | N/A           | 4100CDBM | 6400          | MS100F       | Camden inclut 5 plaques frontales et surveillance de verrouillage en standard |
| Cylindrique, Grade 1, Profil bas                                  | CX-ED1079                       | L65U                | 5000C     | N/A           | N/A      | 4200          | CS-450       | Camden inclut 3 plaques frontales et surveillance de verrouillage en standard |
| Cylindrique Grade 1, Profondeur standard                          | CX-ED1079D                      | S65U                | 5200C     | N/A           | 4200     | N/A           | CS-750       | Camden Includes 3 Faceplates and Latch Monitoring as Standard                 |
| Cylindrique, Grade 1, Classée au feu                              | CX-ED1410                       | F4114               | 4500      | 7240          | N/A      | 6200          | N/A          | Camden inclut 1 plaque frontale (ANSI avec coins carrés) en standard          |
| Cylindrique, grade 1, gâche électrique coupe-feu, profil bas      | CX-ED1420                       | N/A                 | 5300      | N/A           | N/A      | N/A           | N/A          | Camden comprend 1 plastron, 90 min  |
| Cylindrique, Grade 2, Profil bas                                  | CX-ED2079                       | L65U                | N/A       | N/A           | 4200     | 5100          | CS-450       | Camden inclut 3 plaques frontales   |
| Universelle, Grade 1, en aluminium à montant étroit               | CX-ED1309 Series                | N/A                 | N/A       | 7100          | N/A      | N/A           | N/A          | Camden inclut 2 plaques frontales ANSI  |
| Gâche de portail électrique de grade 1 pour extérieur             | CX-ED1959-MB/<br>CX-ED1959RM-MB | N/A                 | N/A       | N/A           | EN400    | N/A           | N/A          | Camden inclut une boîte de montage en surface métallique gratuite             |

Note: Specifications are subject to change without notice.



CX-EPD1289L CX-EPD1299L